

місяць. Про кожен проведений інструктаж виконувати запис в журналі інструктажу по охороні праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. На роботи з підвищеною небезпекою обов'язково оформляється наряд-допуск. До початку кожної зміни проводити інструктаж з охорони праці на робочому горизонті.

При роботі жінок на будівництві необхідно дотримуватись граничних норм підймання і переміщення важких речей жінками (наказ МОЗ України) і Переліку важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (наказ МОЗ України) - п.4.25 ДБН А.3.2-2-2009 . При влаштуванні побутового містечка передбачити приміщення для індивідуальної гігієни жінок .

Підготовчий період (облаштування будмайданчика і робочих місць).

До початку основних будівельно – монтажних робіт виконати вимоги п. 4.6ДБН А.3.2-2-2009 (НАОП 45.2-7.02-12) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Територію майданчика загородити інвентарним щільним огородженням висотою 2м. Встановити розпашні ворота шириною 6 м для проїзду будівельних машин та окрему хвіртку для проходу робітників (ДСТУ Б.В.2.8- 43:2011). Тимчасові автошляхи на території будівництва обладнати шляховими знаками згідно з Правилами дорожнього руху України. Біля в'їзду на будмайданчик встановити схему руху автотранспорту і необхідні попереджувачі знаки. Швидкість руху будівельного транспорту не повинна перевищувати 5км/год.

Влаштувати необхідні санітарно – побутові приміщення в інвентарних вагончиках, пожити обладнати пожежним інвентарем . Санітарно – побутові приміщення і обладнання ввести в експлуатацію до початку виконання робіт. Влаштувати місце для відпочинку робітників та паління. Побутові приміщення повинні бути обов'язково заземлені.

Використовувати існуючий громадський туалет, розташований на відстані до 80 м від будівництва (за домовленістю з власником).

Питну воду встановити в приміщенні виконроба, побутових приміщеннях . Питна вода повинна знаходитись у спеціальних закритих бачках з кранами та відповідати вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги для води питної». Установки для вживання питної води мають бути облаштовані на відстані не більше ніж 75 м по горизонталі від робочих місць.

Робочі місця, проїзди, проходи і склади повинні бути освітлені. Освітлення виконати відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», ДСТУ Б.А.3.2-15:2011 «Норми освітлення будівельних майданчиків» для запобігання засліплювальної дії на працюючих. В темний час доби робота в неосвітлених місцях та доступ до них заборонені.

Проходи, проїзди, місця складування будматеріалів і виконання робіт своєчасно звільняти від будівельного сміття, а в зимовий період - від снігу і льоду

					92-25-ПОБ	Лист
						15
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		